



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:
FT -2033

REVISIÓN:
01

PÁGINA:
1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE				
DESCRIPCIÓN		MODELO/CÓDIGO		
CHUPÓN PARA CAMPANA Y LAVABO DE 1 ¼"		2033-CH		
CARACTERÍSTICAS		ACABADO		
CHUPÓN PARA CAMPANA Y LAVABO DE 1 ¼"		N/A		
		CERTIFICADO		
		N/A		
GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)				
MÍNIMO (L/M)	MÁXIMO (L/M)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	LAVABO	35 g.
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
DIMENSIONES		COTA EN mm		
a	ALTURA DEL CHUPÓN	55.00 mm		
b	LONGITUD DEL CHUPÓN	40.00 mm		
INSTALACIÓN				
1- COLOQUE EL CHUPÓN EN LA TUBERÍA DE DESAGÜE DEL LAVABO, AJUSTÁNDOLO CORRECTAMENTE. 2- INSERTE EL ACORDEÓN DEL CESPOL DEL FREGADERO 3- ABRIR LA MEZCLADORA Y VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS.				
MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE CHUPÓN		
CUERPO	NITRILO	NOTA IMPORTANTE AJUSTE CORRECTAMENTE EN LA TUBERÍA		
GARANTÍA		RESISTENCIA		
LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.		1. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
1. LIBRE DE MANTENIMIENTO.		1. LIBRE DE MANTENIMIENTO		
OBSERVACIONES		CÓDIGO DE BARRAS		
PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CHUPÓN.				

